

# Tekniska data

## N3ZONES 300 SERIEN



EN 1307

**Användningsklassificering** Kommersiell tung



**Material i luggen** Econyl 100% regenererad nylon BCF

**Tillverkningsmetod** Tuftet 5/32", skuren lugg

**Primär baksida** 100% regenererad non woven polyester Colback

**Ftalatfri baksida** Vattentät Comfort™ vinyl



EN 1765

**Total höjd** ± 8.0 mm



EN 1766

**Luggens höjd** ± 6.2 mm

**Installationsdjup** 8 mm



EN 8543

**Total vikt** ± 3600 g/m<sup>2</sup>

**Luggens vikt** ± 700 g/m<sup>2</sup>

**Luggens densitet** ± 0.102 g/cm<sup>3</sup>

ISO 1763

**Antall tufter** ± 75500 /m<sup>2</sup>



EN 1307

**Luxury comfort** LC<sub>3</sub>

**Färger** 10



**CERTIFICATION NUMBER:**  
NEPD-1605-634-EN



EN 1963

**Lämplig för trappor**

Intensiv användning



EN 2551

**Dimensionell stabilitet**

Max. ≤ 2 mm



ISO 140-8

**Ljudreduktion**

Δ Lw = 33 dB



EN 985

**Castor stol**

A, Intensiv användning  
r=3.1

ISO 16000

**Utsläpp AgBB-schema**

Uppfyller



ISO 105 B02

**Ljus**

7-8 (Max = 8)

ISO 105 x12

**Friktion, torr**

5 (Max = 5)

ISO 105 x12

**Friktion, våt**

4-5 (Max = 5)

ISO 105 E01

**Vatten**

5 (Max = 5)

ISO 105 E02

**Saltvatten**

4-5 (Max = 5)



EN 14041



EN 13501-1

**Brandbeteende**

Bfl -s1



EN 13893

**Halkbeständig**

DS



ISO 6356

**Statisk elektrisk laddning**

Permanent antistatisk



ISO 8302

**Termisk resistens**

0,11 m<sup>2</sup> K/W

Made with 100% Regenerated Nylon

**ECONYL**®



LEVERANTÖR: N3

T +47 02131 - n3.se - kundservice@n3.se

# Tekniska data

## N3ZONES 600 SERIEN



EN 1307

**Användningsklassificering** Kommersiell tung



**Material i luggen** Econyl 100% regenererad nylon BCF

**Tillverkningsmetod** Tuftet 5/32" skuren lugg

**Primär baksida** 100% regenererad non woven polyester Colback

**Ftalatfri baksida** Vattentät Comfort™ vinyl



EN 1765

**Total höjd** ± 8.7 mm



EN 1766

**Luggens höjd** ± 6.7 mm

**Installationsdjup** 9 mm



EN 8543

**Total vikt** ± 4260 g/m<sup>2</sup>

**Luggens vikt** ± 820 g/m<sup>2</sup>

**Luggens densitet** ± 0.127 g/cm<sup>3</sup>

ISO 1763

**Antall tufter** ± 92990 /m<sup>2</sup>



EN 1307

**Luxury comfort** LC<sub>3</sub>

**Färger** 10



**CERTIFICATION NUMBER:**  
NEPD-1606-634-EN

Made with 100% Regenerated Nylon

**ECONYL**®



EN 1963

**Lämplig för trappor**

Intensiv användning



EN 2551

**Dimensionell stabilitet**

Max. ≤ 2 mm



ISO 140-8

**Ljudreduktion**

Δ L<sub>w</sub> = 32 dB



ISO 354

**Ljudabsorption** Hz 125 250 500 1000  
2000 4000 S 0,00 0,06 0,16 0,24 0,34 0,37  
α<sub>w</sub>: 0,25



EN 985

**Castor stol**

A, Intensiv användning  
r=2.8

ISO 16000

**Utsläpp AgBB-schema**

Uppfyller



ISO 105 B02

**Ljus**

6-7 (Max = 8)

ISO 105 x12

**Friktion, torr**

5 (Max = 5)

ISO 105 x12

**Friktion, våt**

4-5 (Max = 5)

ISO 105 E01

**Vatten**

5 (Max = 5)

ISO 105 E02

**Saltvatten**

4-5 (Max = 5)



EN 14041



EN 13501-1

**Brandbeteende**

Cfl -s1



EN 13893

**Halkbeständig**

DS



ISO 6356

**Statisk elektrisk laddning**

Permanent antistatisk



ISO 8302

**Termisk resistens**

0,10 m<sup>2</sup> K/W



LEVERANTÖR: N3

T +47 02131 - n3.se - kundservice@n3.se